STOLÁRSKE VÝROBKY - okná 1

číslo položky	SCHÉMA - O.N.	POPIS	mer. jedn.	SPOLU	POZNÁMKA
1 S	okno z interiéru 	OKNO DREVENÉ ROZMER: 1200/1800mm KRÍDLO: dvojkrídlové, otváravo-sklopné (OS), vrchná časť sklopná (S) RÁM: drevo smrekový eurohranol trojvrstvový hranol hr. 72mm SKLO: termoizolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K (Ucelk = 1,0 W/m2K) OZDOB. PRIEČKY: drevené, š.25mm KOVANIE: celoobvodové kovanie umožňujúce vyklápanie a otváranie jedného krídla z vnútra kľúčka s úzkou rozetou vo farbe tmavý bronz, PÁNTY: 2 ks na krídlo POVRCHOVÁ ÚPRAVA: drevený rám - olejová lazúra UV odolná odtieň tmavý dub DOPLNKY: v int. textilná roletka , biela (ekviv. Roltička COLETTE) s horným bubnom a ocnými krycími lištami v imitácii dreva. ovládanie pomocou retiazkou VNÚT. PARAPET: drevo škárovka, hr.30mm zaoblená predná hrana š 250mm povrch. úprava podľa okna VNÚT. OBKLAD: drevo škárovka, hr.25mm, š. 250mm zaoblená predná hrana + ozub povrch. úprava podľa okna VONK PARAPET: prírodný kameň s okap. nosom pieskovec š 300mm, hr.30mm,	ks	18	Členenie stol. výrobku je schématické. Celkové rozmery upresniť na mieste stavby. Profily drevených prvkov a členenie upresniť analogicky podľa súčasného tvaru, po prejednaní s projektantom a zástupcom KPÚ Košice.
2 S		OKNO DREVENÉ ROZMER: 2300/1150mm KRÍDLO: dvojkrídlové, klopné (S). RÁM: drevo smrekový eurohranol trojvrstvový hranol hr. 72mm SKLO: termoizolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K (Ucelk = 1,0 W/m2K) KOVANIE: celoobvodové kovanie umožňujúce vyklápanie a otváranie jedného krídla z vnútra kľúčka s úzkou rozetou vo farbe tmavý bronz, PÁNTY: 2 ks na krídlo POVRCHOVÁ ÚPRAVA: drevený rám - olejová lazúra UV odolná odtieň tmavý dub VNÚT. PARAPET: drevo škárovka, hr.30mm zaoblená predná hrana š 250mm povrch. úprava podľa okna VONK PARAPET: prírodný kameň s okap. nosom pieskovec š 300mm, hr.30mm,	ks	3	Členenie stol. výrobku je schématické. Celkové rozmery upresniť na mieste stavby. Profily drevených prvkov a členenie upresniť analogicky podľa súčasného tvaru, po prejednaní s projektantom a zástupcom KPÚ Košice.

STOLÁRSKE VÝROBKY - okná 2

číslo položky	SCHÉMA - O.N.	POPIS	mer. jedn.	SPOLU	POZNÁMKA
3 S	okno z interiéru 	OKNO DREVENÉ ROZMER: 600/1500mm KRÍDLO: jednokrídlové, otváravo-sklopné (OS), RÁM: drevo smrekový eurohranol trojvrstvový hranol hr. 72mm SKLO: termoizolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K (Ucelk = 1,0 W/m2K) OZDOB. PRIEČKY: drevené, š.25mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: drevený rám - olejová lazúra UV odolná, odtieň tmavý dub VNÚT. PARAPET: drevo škárovka, hr.30mm zaoblená predná hrana š 250mm povrch. úprava podľa okna VONK. PARAPET: prírodný kameň s okap. nosom pieskovec š 300mm, hr.30mm,	ks	1	Členenie stol. výrobku je schématické. Celkové rozmery upresniť na mieste stavby. Profily drevených prvkov a členenie upresniť analogicky podľa súčasného tvaru, po prejednaní s projektantom a zástupcom KPÚ Košice.
6 S	okno z exteriéru 	OKNO DREVENÉ ROZMER: 800/1500mm KRÍDLO: jednokrídlové, sklopné (S), RÁM: drevo smrekový eurohranol trojvrstvový hranol hr. 72mm SKLO: termoizolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K (Ucelk = 1,0 W/m2K) OZDOB. PRIEČKY: drevené, š.25mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: drevený rám - olejová lazúra UV odolná, odtieň tmavý dub VNÚT. PARAPET: drevo škárovka, hr.30mm zaoblená predná hrana š 250mm povrch. úprava podľa okna VONK. PARAPET: prírodný kameň s okap. nosom pieskovec š 300mm, hr.30mm,	ks	1	Členenie stol. výrobku je schématické. Celkové rozmery upresniť na mieste stavby. Profily drevených prvkov a členenie upresniť analogicky podľa súčasného tvaru, po prejednaní s projektantom a zástupcom KPÚ Košice.
7 S	okno z exteriéru	OKNO DREVENÉ ROZMER: 800/800mm KRÍDLO: jednokrídlové, otváravo-sklopné (OS) RÁM: drevo smrekový eurohranol trojvrstvový hranol hr. 72mm SKLO: termoizolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K (Ucelk = 1,0 W/m2K) OZDOB. PRIEČKY: kovové, š.12mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: drevený rám - olejová lazúra UV odolná, odtieň tmavý dub VNÚT. PARAPET: drevo škárovka, hr.30mm zaoblená predná hrana š 250mm povrch. úprava podľa okna VONK. PARAPET: prírodný kameň s okap. nosom pieskovec š 300mm, hr.30mm,	ks	1	Členenie stol. výrobku je schématické. Celkové rozmery upresniť na mieste stavby. Profily drevených prvkov a členenie upresniť analogicky podľa súčasného tvaru, po prejednaní s projektantom a zástupcom KPÚ Košice.
8 S	okno z exteriéru 	OKNO DREVENÉ ROZMER: 800/600mm KRÍDLO: jednokrídlové, sklopné (S). RÁM: drevo smrekový eurohranol trojvrstvový hranol hr. 72mm SKLO: termoizolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K (Ucelk = 1,0 W/m2K) OZDOB. PRIEČKY: drevené, š.25mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: drevený rám - olejová lazúra UV odolná, odtieň tmavý dub VNÚT. PARAPET: drevo škárovka, hr.30mm zaoblená predná hrana š 250mm povrch. úprava podľa okna VONK. PARAPET: prírodný kameň s okap. nosom pieskovec š 300mm, hr.30mm,	ks	1	Členenie stol. výrobku je schématické. Celkové rozmery upresniť na mieste stavby. Profily drevených prvkov a členenie upresniť analogicky podľa súčasného tvaru, po prejednaní s projektantom a zástupcom KPÚ Košice.

STOLÁRSKE VÝROBKY - vstupné dvere 3

číslo položky	SCHÉMA - O.N.	POPIS	mer. jedn.	SPOLU	POZNÁMKA
4 S	dvere z exteriéru 	DVERE DREVENÉ VSTUPNÉ PLNÉ, 1-KRÍDLOVÉ ROZMER: 1100/2000mm KRÍDLO: jednokrídlové, von otváravé FARBA: olejová lazúra, tmavý dub ZÁRUBŇA: drevená dubová obložková š=100mm VÝPLŇ: drevo dubové, hr.30mm povrch výplne bez priznaných spojov dosiek RÁM: drevo dubové sendvičový hranol hr. 60mm PRAH: zarovnaný s podlahou ZÁMOK: bezpečnostný s mech. vložkou KOVANIE: farba - tmavý bronz PÁNTY: 4 ks na krídlo	ks	1 (Ľ)	Členenie stol. výrobku je schématické. Celkové rozmery upresniť na nieste stavby. Profily drevených prvkov a členenie upresniť analogicky podľa súčasného tvaru, po prejednaní s projektantom a zástupcom KPÚ Košice.
5 S	dvere z exteriéru 	DVERE DREVENÉ VSTUPNÉ PLNÉ, 1-KRÍDLOVÉ ROZMER: 1000/2000mm KRÍDLO: jednokrídlové, von otváravé FARBA: olejová lazúra, tmavý dub ZÁRUBŇA: drevená dubová obložková š=100mm VÝPLŇ: drevo dubové, hr.30mm povrch výplne bez priznaných spojov dosiek RÁM: drevo dubové sendvičový hranol hr. 60mm PRAH: zarovnaný s podlahou ZÁMOK: bezpečnostný s mech. vložkou KOVANIE: farba - tmavý bronz PÁNTY: 4 ks na krídlo	ks	2 (Ľ)	Členenie stol. výrobku je schématické. Celkové rozmery upresniť na nieste stavby. Profily drevených prvkov a členenie upresniť analogicky podľa súčasného tvaru, po prejednaní s projektantom a zástupcom KPÚ Košice.

±0.000 = 114.00 m n.m.(B.p.v.)

Názov stavby:	ZEMPLÍNSKE MÚZEUM MICHALOVCE REKONŠTRUKCIA VSTUPNÉHO SCHODISKA GALÉRIE		
Miesto stavby:	MICHALOVCE, Košický kraj	Parc. č.:	19/1; 19/2; 19/5; 19/6; 23/3
Objednávateľ:	ZEMPLÍNSKE MÚZEUM V MICHALOVCIACH	BOSKOV s.r.o. Mysliná 15, 066 01 Humenné, www.boskov.sk	
Objekt:	**SO-01: GALÉRIA**		
Diel:	**1. Architektonicko-stavebné riešenie (ASR)**		
ARCHITEKT PROJEKTU:	Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ	Stupeň:	
ASR, STATIKA:	Ing. Vladimír BOŠKO	Projekt pre ohlásenie stavby	
POŽIARNA OCHRANA	Mgr. Peter ZASTKO	Zák. číslo:	201911_44
ELEKTROINŠTALÁCIA:	Ing. František FELC	Dátum vyhotovenia:	02/2020
BLESKOZVOD:	Ing. František FELC	Mierka:	**1:50**
Názov výkresu:	**VÝPIS STOLÁRSKYCH VÝROBKOV**	Číslo výkresu:	**11**